

FILTRI FCM CON ATTACCO FILETTATO



Questi filtri sono normalmente installati in aspirazione sulle soffianti a canali laterali e sui compressori, per proteggerli da polveri e parti solide che potrebbero danneggiarli. Sono costituiti da un involucro metallico verniciato con coperchio di chiusura di facile smontaggio e rimontaggio manuale grazie alla vite ad asola posta in cima. All'interno è presente come standard una cartuccia filtrante in carta da 5-7 micron, ma a richiesta sono fornibili elementi filtranti di altri materiali quali polipropilene e acciaio inox.

CODICE	PORTATA mc/h	CONNESSIONE A	DIMENSIONI IN mm			CARTUCCIA RICAMBIO
			B	C	D	
FCM70002	12	3/8" G	55	43	14	
FCM70003	24	1/2" G	95	75	30	FA600129
FCM70005	36	3/4" G	95	75	30	FA600129
FCM70006	84	1" G	130	85	40	FA600004
FCM70007	96	1-1/4" G	135	85	45	FA600004
FCM70008	200	1-1/2" G	135	116	45	FA600023
FCM70009	270	2" G	170	140	50	FA600130
FCM70010	480	2-1/2" G	210	140	60	FA600091
FCM70011	900	3" G	290	175	60	FA600030
FCM70012	1350	4" G	320	220	60	FA600131